По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: teplopribor.pro-solution.ru | эл. почта: tpp@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Приборы измерения предельного уровня Vibrotouch

Общая информация	Название компании:											
	Контактное лицо:											
	Тел./факс/E-mail::											
	Позиционное обозначение и количество											
Точка измерения	Задача измерения	Сигнализация		Раздел сред/Осадок в жидкости								
	Длина монтажной части от патрубка/крышки		Мм									
	Размеры емкости,мм	Высота/длина		Диаметр								
	Позиция монтажа прибора	Сверху		Сбоку		Снизу						
Параметры рабочей среды	Среда	Жидкость		Сыпучий продукт								
	Название, состав рабочей среды											
	Рабочее давление газовой подушки в емкости (укажите единицы)	мин.		Ном.		макс.						
	Рабочая температура в месте крепления прибора, °C	мин.		Ном.		макс.						
	Рабочая плотность среды, кг/м3	мин.		макс.								
	Размеры частиц сыпучего продукта		мм									
	Характеристика рабочей среды	Коррозивная		Имеет тенденцию к налипанию								
		Имеет тенденцию к пыле- или туманообразованию										
		Имеется легкая пена		Плотная пена (укажите плотность)								
	Тип рабочего соединения (для жидкости)	G1"		Неподвижный штуцер						Фланец		
		G3/4"		M27		M33		NPT 1"		DN		PN
		Скользящий штуцер (регулирование)						Подвижный штуцер (вращение)				
		G1"		M33		NPT		G1"		M33		NPT
	Тип рабочего соединения (для сыпучих)							Неподвижный штуцер		Фланец		
		G1¾"		G2"				NPT 2"		DN		PN
	Взрывобезопасное исполнение	Нет		Ex d								
	Выходной сигнал	Двухпроводные AC		PNP		Релейный выход						
	Тест реле	Есть		Нет								
	Комплект поставки	Источник питания		Защитный козырек								
		Кабельный ввод для кабеля без брони (шт.)		Заглушки								
		Кабельный ввод для кабеля в металлорукаве (шт.)		Бобышки								
		Кабельный ввод для кабеля в трубе (шт.)										
		Кабельный ввод для кабеля со всеми видами брони (шт)										
		Диаметр кабеля, мм										
		Гигиенический сертификат		Сертификат Exd								

Схема установки	Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса: